AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO, AVVOLGIBILI IN PVC, AVVOLGIBILI IN ACCIAIO, MINIBLOCK, CASSONETTI, FRANGISOLE, TENDE DA SOLE, AUTOMAZIONI

## DICHIARAZIONE DI CLASSE DI SCHERMATURA SOLARE

La ANAUNIA s.n.c. di Dagostin Fabio & C., con sede legale e produttiva in Cavareno (TN), Via Roma, 1 – Codice fiscale e Partita IVA 01424070223

## dichiara

che le veneziane frangisole per esterni a lamelle orientabili in alluminio modelli Z-90, Z-70, C-80, F-80, T-80 sono realizzati utilizzando materiali e tecnologie che assicurano caratteristiche tecniche molto buone in termini di schermatura solare (schermatura mobile opaca).

In riferimento alla tabella 1 della norma UNI EN 14501:2006 con vetrata di riferimento C g=0,59; Ug=1,2 W/(m<sup>2</sup>K) "Tende e chiusure oscuranti – Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classificazione", tutti i modelli di frangisole sopra elencati hanno fattore " q tot" come di seguito specificato a seconda dei colori e dell'orientamento:

0,13 0,13 0,14 0,17 0,17	0,17 0,16 0,16 0,14 0,14
0,13 0,14 0,17	0,16 0,16 0,14
0,14 0,17	0,16 0,14
0,17	0,14
	·
0,17	0.14
	0,17
0,17	0,13
0,17	0,13
0,17	0,13
0,14	0,16
0,15	0,15
0,17	0,13
0,15	0,15
0,15	0,15
0,16	0,14
0,17	0,13
0,17	0,13
0.47	0,13
	0,17 0,17 0,14 0,15 0,17 0,15 0,15 0,16 0,17

I valori sono stati calcolati secondo il metodo semplificato stabilito nella norma UNI EN 13363-1.

CLASSE	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot > 0,50	0,35≤Gtot<0,50	0,15≤Gtot<0,35	0,10≤Gtot<0,15	Gtot<0,10

Cavareno, 18 febbraio 2023