

Erklärung über Eigenschaften Nr. Außenjalousie Z-70 /2016

Die Abhängigkeit der resultierenden Beständigkeitsklassen von den Maßausführungsvarianten der in die Öffnung der Tragkonstruktion installierten Typbaugruppe

Windbeständigkeitsklassen, gültig für die Druck- und Saugbelastung der Jalousien vom Typ Z 70 mit der Führung durch die seitlichen Leisten	Gesamte wirksame				Flügelbreite L (mm)			
	L ≤ 2 000		2 000 < L≤3 000		3 000 <L≤4 000		4 000 <L≤4 500	
	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort
Klasse	4	7	3	6	2	5	1	4
Nominaldruck P(Pa)	p ≤ 170 Pa		p ≤ 100 Pa		p≤70 Pa		p ≤ 50 Pa	
Max. Windgeschwindigkeit (km/h)	v ≤61 km/h		v ≤ 49 km/h		v ≤ 38 km/h		v ≤28 km/h	
Max. realisierte Maße Smax (m²) Hmax (mm)	Smax = 8,0 m²		Smax = 12,0 m²		Smax = 16,0 m²		Smax = 18,0 m²	
	Hmax = 4 000 mm							

Windbeständigkeitsklassen, gültig für die Druck- und Saugbelastung der Jalousien vom Typ Z 70 mit der Führung durch die seitlichen Leisten	Gesamte wirksame				Flügelbreite L (mm)			
	4 500<L<= 5 000		5 000<=<=L5 500		5 500 < <=5 800		5 800 < L <= 6 000	
	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort
Klasse	(0)	3	(0)	2	(0)	1	(0)	0
Nominaldruck P(Pa)	p<=18 Pa		p <= 6 Pa		p<=1 Pa		p = 0 Pa	
Max. Windgeschwindigkeit (km/h)	v <=19 km/h		v <=11 km/h		v <= 5 km/h		v<=1 km/h	
Max. realisierte Maße Smax (m²) Hmax (mm)	Smax = 20,0 m²		Smax = 22,0 m²		Smax = 23,2 m²		Smax = 24,0 m²	
	Hmax = 4 000 mm							

Die Eigenschaften der Außenjalousien Z-70 stimmen mit den in der Tabelle 1 aufgeführten Eigenschaften überein. Diese Erklärung über die Eigenschaften wird auf

ausschließliche Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterschrieben für den Hersteller und in seinem Namen:

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'K. Peltsarszký', written over a faint horizontal line.

Ort: Vsetín , am: 10.08.2016,

**Dipl.-Ing. Karel Peltsarszký
Geschäftsführer des Unternehmens**

Erklärung über Eigenschaften Nr. Außenjalousie Z-90/2016

Die Abhängigkeit der resultierenden Beständigkeitsklassen von den Maßausführungsvarianten der in die Öffnung der Tragkonstruktion installierten Typbaugruppe

Windbeständigkeitsklassen, gültig für die Druck- und Saugbelastung der Jalousien vom Typ Z 90 mit der Führung durch die seitlichen Leisten	Gesamte wirksame				Flügelbreite L (mm)			
	L < 2 000		2 000 < L < 3 000		3 000 < L < 4 000		4 000 < L < 4 500	
	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort
Klasse	4	7	3	6	2	5	1	4
Nominaldruck P(Pa)	p <= 170 Pa		p <= 100 Pa		p<= 70 Pa		p<=50 Pa	
Max. Windgeschwindigkeit (km/h)	v <= 61 km/h		v <= 49 km/h		v <= 38 km/h		v <=28 km/h	
Max. realisierte Maße Smax (m²) Hmax (mm)	Smax =8,0 m²		Smax = 12,0 m²		Smax = 16,0 m²		Smax = 18,0 m²	
	Hmax = 4 000 mm							

Windbeständigkeitsklassen, gültig für die Druck- und Saugbelastung der Jalousien vom Typ Z 90 mit der Führung durch die seitlichen Leisten	Gesamte wirksame Flügelbreite L (mm)							
	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L < 5 500		5 500 < L < 5 800		5 800 < L < 6 000	
	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort
Klasse	(0)	3	(0)	2	(0)	1	(0)	0
Nominaldruck P(Pa)	p<=18 Pa		p<=6 Pa		p <=1 Pa		p = 0 Pa	
Max. Windgeschwindigkeit (km/h)	v <= 19 km/h		v <= 11 km/h		v <=5 km/h		v<=1 km/h	
Max. realisierte Maße Smax (m²) Hmax (mm)	Smax = 20,0 m²		Smax = 22,0 m²		Smax = 23,2 m²		Smax = 24,0 m²	
	Hmax = 4 000 mm							

Die Eigenschaften der Außenjalousien Z-90 stimmen mit den in der Tabelle 1 aufgeführten Eigenschaften überein. Diese Erklärung über die Eigenschaften wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterschrieben für den Hersteller und in seinem Namen:



Ort: Vsetín, am: 24 .06. 2016,

**Dipl.-Ing. Karel Peltsarszký
Geschäftsführer des Unternehmens**

Erklärung über Eigenschaften Nr. Außenjalousien C-80 /2016

*Die Abhängigkeit der resultierenden Beständigkeitsklassen von den
Maßausführungsvarianten der in die Öffnung der Tragkonstruktion installierten
Typbaugruppe*

Windbeständigkeitsklassen, gültig für die Druck- und Saugbelastung der Jalousien vom Typ C80 mit der Führung durch die seitlichen Leisten	Gesamte wirksame				Flügelbreite L (mm)			
	L<=1 000		1 000 < L<=2 000		2 000 < L<=3 000		3 000 < L<=4 000	
	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort
Klasse	4	7	3	6	2	5	1	4
Nominaldruck P(Pa)	p <=170 Pa		p <= 100 Pa		p<=70 Pa		p<=50 Pa	
Max. Windgeschwindigkeit (km/h)	v <=61 km/h		v <= 49 km/h		v <= 38 km/h		v <=28 km/h	
Max. realisierte Maße Smax (m²) Hmax (mm)	Smax = 4,0 m²		Smax = 8,0 m²		Smax = 12,0 m²		Smax = 16,0 m²	
	Hmax = 4 000 mm (max. wirksame Flügelhöhe)							

Windbeständigkeitsklassen, gültig für die Druck- und Saugbelastung der Jalousien vom Typ C80 mit der Führung durch die seitlichen Leisten	Gesamte wirksame				Flügelbreite L (mm)			
	4 000 <L<=4 500		4 500 <L<=5 000		5 000 <L<=5 500		5 500 <L<= 6 000	
	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort	EN 13 659	Beaufort
Klasse	(0)	3	(0)	2	(0)	1	(0)	0
Nominaldruck P(Pa)	p<=18 Pa		p<=6 Pa		p<=1 Pa		p = 0 Pa	
Max. Windgeschwindigkeit (km/h)	v <= 19 km/h		v <=11 km/h		v <= 5 km/h		v <= 1 km/h	
Max. realisierte Maße Smax (m²) Hmax (mm)	Smax = 18,0 m²		Smax = 20,0 m²		Smax = 22,0 m²		Smax = 24,0 m²	
	Hmax = 4 000 mm(max. wirksame Flügelhöhe)							

Die Eigenschaften der Außenjalousien Z-80 stimmen mit den in der Tabelle 1

aufgeführten Eigenschaften überein. Diese Erklärung über die Eigenschaften wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterschrieben für den Hersteller und in seinem Namen:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'K. Peltsarszký', written in a cursive style.

Ort: Vsetín, am: 12. 11. 2016,

Dipl.-Ing. Karel Peltsarszký