




## AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO

Avvolgibile in alluminio a doppia parete, coibentato con poliuretano ecologico prodotto senza Freon o ODP, verniciato con vernici poliammidiche, con terminale di battuta in alluminio estruso verniciato in tinta (con eccezione per i colori finto legno), tappi laterali antiscorrimento e tappi di fine corsa. Avvolgibile con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 13659:2013.

## ALUMINIUM ROLLADEN MIT FCKW-FREIER POLYURETHAN

Doppelwandige Aluminiumrolläden mit FCKW-Freier Polyurethan Isolierausschäumung; die Rolläden werden mit stranggepresstem Aluminiumendstab im Farbton (außer der Holznachbildung) mit Arretierungsstöpseln und Stöpseln ausgestattet. Mit Rolläden CE-Prüfung und Kennzeichnung nach EN 13659:2013.

CODICE Artikel	DISEGNO Zeichnung	DATI TECNICI Technische Daten	DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO IN CM Ballendurchmesser			COLORI Farben	
ALT1NTU		Sezione: 7,5x37 mm. Peso: 3,0 kg. al mq. Larghezza max: 230 cm Altezza max: 250 cm. Superficie max: 4,5 mq. <i>Schnitt: 7,5x37 mm. Gewicht pro qm: 3,0 kg. Max Breite: 230 cm. Max Hoehe: 250 cm. Max Oberfläche: 4,5 qm</i>	ALTEZZA FINITA	RULLO 40 mm	RULLO 60 mm	Attacchi rigidi	01A-02A- 03A-10A- 11A-13A- 15A-16A-
ALT1NLE			100 130 160 190 220 250 280 300	9,7 12,2 13,4 14,7 16,2	11,8 13,0 14,0 14,7 15,6 16,7 17,7		M6A-07A
ALC1NTU		Sezione: 9,0x43 mm Peso: 3,0 kg. al mq Larghezza max: 290 cm Altezza max: 300 cm Superficie max: 7,0 mq <i>Schnitt: 9,0x43 mm Gewicht pro qm: 3,0 kg Max Breite: 290 cm Max Hoehe: 300 cm Max Oberfläche: 7,0 qm</i>	ALTEZZA FINITA	Ø CON RULLO 60 mm		Attacchi rigidi	01A-02A- 03A-08A- 10A-11A- 13A-15A- 16A-19A- 22A-24A- 30A-S1A- 35A-38A
ALC1NLE			100 130 160 190 220 250 270 300	12,6 13,8 14,2 15,3 16,3 16,8 17,5			M6A-F6A 07A-F1A F8A
ALM1NTU		Sezione: 13,0x55 mm Peso: 3,3 kg. al mq Larghezza max: 400 cm Altezza max: 360 cm Superficie max: 10,0 mq <i>Schnitt: 13,0x55 mm Gewicht pro qm: 3,3 kg Max Breite: 400 cm Max Hoehe: 360 cm Max Oberfläche: 10 qm</i>	ALTEZZA FINITA	Ø CON RULLO 60 mm	Ø CON RULLO 70 mm		01A-02A- 03A-08A- 10A-11A- 12A-13A- 14A-15A- 16A-18A- 19A-22A- 24A-28A- 30A-31A- 32A-33A- 34A-35A- 36A-37A- 38A-39A
ALM1NLE			100 130 160 190 220 250 270 300	15,0 16,5 18,0 18,5 20,5 21,5 22,0 23,0	16,0 17,5 18,0 19,5 21,0 21,8 22,0 23,5		04A-06A- F1A-F6A- F8A-M6A- 07A



COLORI: bianco 01A, crema 02A, grigio 03A, legno chiaro 04A, legno medio F8A-F1A, legno scuro 06A-F6A- M6A, legno chiaro 07A, rosso 08A, argento 10A, bronzo 11A, verde chiaro 12A, bianco perla 13A, marrone 14A, testa di moro 15A, verde scuro 16A, salmone 18A, rosso mattone 19A, azzurro 22A, seppia 24A, giallo ocra 28A, azzurro 31A, verde chiaro 32A, verde 33A, marrone Raffaello 34A, marrone 35A, verde Raffaello 36A, marrone 37A, rosso 38A, rosso Raffaello 39A, grigio alluminio S1A (RAL 9007).

## AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO

Avvolgibile in alluminio a doppia parete, coibentato con poliuretano ecologico prodotto senza Freon o ODP, verniciato con vernici poliammidiche, con terminale di battuta in alluminio estruso verniciato in tinta, tappi laterali antiscorrimento e tappi di fine corsa. Avvolgibile con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 13659:2013.

## ALUMINIUM ROLLADEN MIT FCKW-FREIER POLYURETHAN

Doppelwandige Aluminiumrolläden mit FCKW-Freier Polyurethan Isolierausschäumung; die Rolläden werden mit stranggepresstem Aluminiumendstab im Farbton mit Arretierungsstößeln und Stößeln ausgestattet. Mit Rolläden CE-Prüfung und Kennzeichnung nach EN 13659:2013.

CODICE <i>Artikel</i>	DISEGNO <i>Zeichnung</i>	DATI TECNICI <i>Technische Daten</i>	DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO IN CM <i>Ballendurchmesser</i>	COLORI <i>Farben</i>
GIX39CS1		Sezione: 8x39 mm. Peso: 3,0 kg. al mq. Larghezza max: 270 cm Altezza max: 380 cm. Superficie max: 6,0 mq. <i>Schnitt: 8,0x39 mm.</i> <i>Gewicht pro qm: 2,5kg.</i> <i>Max Breite: 270 cm.</i> <i>Max Hoehe: 380 cm.</i> <i>Max Oberfläche: 6,0 qm</i>	ALTEZZA FINITA    Ø CON RULLO 100                    60 mm 130                    12,0 160                    13,9 190                    14,5 220                    15,3 250                    16,2 270                    17,3 300                    18,3	grigio RAL 7038, antracite RAL 7016, marrone RAL 8014  grigio RAL 7035
GIX45CS4		Sezione: 9,0x44 mm. Peso: 3,0 kg. al mq. Larghezza max: 300 cm Altezza max: 390 cm. Superficie max: 6,7 mq. <i>Schnitt: 9,0x44 mm.</i> <i>Gewicht pro qm: 3,0 kg.</i> <i>Max Breite: 300 cm.</i> <i>Max Hoehe: 390 cm.</i> <i>Max Oberfläche: 6,7 qm</i>	ALTEZZA FINITA    Ø CON RULLO 100                    60 mm 130                    13,9 160                    14,5 190                    15,0 220                    15,8 250                    17,0 270                    17,5 300                    18,5	rosso 300, beige 999

COLORI: grigio RAL 7035, grigio RAL 7038, antracite RAL 7016, marrone RAL 8014, rosso 300, beige 999.