


AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO BLINDOZANZAR

Avvolgibili telescopico autobloccante in alluminio estruso, composto da stecche microforate (per il passaggio di aria e luce e la protezione dagli insetti), che ad avvolgibile chiuso entrano all'interno delle stecche cieche. Il sistema autobloccante, impedisce il sollevamento forzato dell'avvolgibile grazie alla rotazione del profilo snodo che si blocca fra le guarnizioni in gomma delle guide. Resistenza antieffrazione classe 4.

Si consigliano motori radiocomandati a 3 fine corsa; l'eventuale rumorosità in fase di movimentazione, o di vento, e eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile chiuso, sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e quindi non contestabili.



CODICE <i>Artikel</i>	DISEGNO <i>Zeichnung</i>	DATI TECNICI <i>Technische Daten</i>	DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO <i>Ballendurchmesser</i>		COLORI <i>Farben</i>
			ALTEZZA FINITA	Ø CON RULLO 60 mm	
BLZASTD		Sezione: 9,0x49 mm. Peso: 12,54 kg. al mq. Larghezza max: 275 cm Altezza max: 240 cm. Superficie max: 6,0 mq.			Colori standard: bianco, avorio, grigio chiaro, verde scuro, marrone 8017, rosso mattone Colori Raffaello: verde, grigio, testa di moro; Finto legno castagno
BLZARAL			117	16,5	
BLZAFL			152	18,5	
			181	20,0	
			210	22,0	
			240	22,5	
	279	24,0			
	299	24,5			
			N.B.: i diametri di avvolgimento, comprendono gli attacchi art.BLOSIC		

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO BLINDOFLAP

Avvolgibili a stecche orientabili e autobloccanti in alluminio estruso, composto da stecche microforate (per il passaggio di aria e luce e la protezione dagli insetti), che ad avvolgibile chiuso vengono coperte da stecche cieche. Il sistema autobloccante, impedisce il sollevamento forzato dell'avvolgibile grazie alla rotazione del profilo snodo che si blocca fra le guarnizioni in gomma delle guide.

Si consigliano motori radiocomandati a 3 fine corsa; l'eventuale rumorosità in fase di movimentazione, o di vento, e eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile chiuso, sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e quindi non contestabili.



CODICE <i>Artikel</i>	DISEGNO <i>Zeichnung</i>	DATI TECNICI <i>Technische Daten</i>	DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO <i>Ballendurchmesser</i>		COLORI <i>Farben</i>
			ALTEZZA FINITA	Ø CON RULLO 60 mm	
BLFLSTD		Sezione: 10,0x47 mm. Peso: 12 kg. al mq. Larghezza max: 250 cm Altezza max: 240 cm. Superficie max: 6,0 mq.			Colori RAL standard: 9010, 1013, 7035, 6009, 8017; Colori RAL speciali: 6005, 6021, 7001, 7016, 8001, 3004, 9006; Finto legno noce
BLFLRAL			129	16,5	
BLFLFL			157	19,0	
			190	21,5	
			223	23,0	
			256	24,0	
	298	25,0			
			N.B.: i diametri di avvolgimento, comprendono gli attacchi art.BLOSIC		