

AVVOLGIBILI IN PVC

Avvolgibile in PVC a doppia parete, fornito completo di cinghie per l'attacco al rullo (oppure molle in acciaio a richiesta), tappi conici di fine corsa e profilo terminale di battuta in PVC appesantito con tondino di acciaio.



Gli avvolgibili in PVC **STANDARD 14,0x50 mm. e CURVO 13,5x52 mm.** possono essere forniti a richiesta con terminale in alluminio estruso verniciato. Avvolgibile con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 13659:2015.

Solo per l'avvolgibile PVC CURVO 13,5x52 mm. il quantitativo minimo per ordine è di 100 mq..

PVC ROLLADEN

PVC Rolläden komplett ausgestattet mit Gurtaufhängern, Stöpseln und Endstab in PVC, beschwert mit Rundeisen aus Stahl. PVC Rolläden **STANDARD 14,0x50 mm. und CURVO 13,5x52 mm.** ausgestattet nach Anfrage mit Stranggepresstem Aluminium Endstab. Mit Rolläden CE-Prüfung und Kennzeichnung nach UNI EN 13659:2015.

Artikel PVC52 Mindestbestellmenge: 100 qm..

CODICE Artikel	DISEGNO Zeichnung	DATI TECNICI Technische Daten	DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO IN CM Ballendurchmesser		COLORI Farben
PVC50BG PVC50AC		STANDARD 14,0x50 mm Sezione: 14,0x50 mm Peso: 4,8 kg. al mq Larghezza max: 250 cm Altezza max: 300 cm Superficie max: 6,3 mq <i>Schnitt: 14,0x50 mm</i> <i>Gewicht pro qm: 4,8 kg</i> <i>Max Breite: 250 cm</i> <i>Max Hoehe: 300 cm</i> <i>Max Oberfläche: 6,3 qm</i>	ALTEZZA FINITA	Ø CON RULLO 60 mm	101-105-107 102-103-106-108-111-113-114-115-116-117-118-119-121-122-123-125
PVC52BG PVC52AC		CURVO 13,5x52 mm Sezione: 13,5x52 mm Peso: 4,5 kg. al mq Larghezza max: 220 cm Altezza max: 300 cm Superficie max: 5,0 mq <i>Schnitt: 13,5x52 mm</i> <i>Gewicht pro qm: 4,5 kg</i> <i>Max Breite: 220 cm</i> <i>Max Hoehe: 300 cm</i> <i>Max Oberfläche: 5,0 qm</i>	ALTEZZA FINITA	Ø CON RULLO 60 mm	101-105-107 102-103-106-108-111-113-114-115-116-117-118-119-121-122-123-125
			Quantità minima ordine 100 mq. Mindestbestellmenge: 100 qm.		